



HIKVISION

PRO QUICKGUIDE

LISTINO PRODOTTI E PREZZI

GIUGNO 2017

www.hikvision.com



N° 1 AL MONDO NELLA TVCC

OLTRE IL 53% DI C.A.G.R.
NEGLI ULTIMI 10 ANNI

21,4% DI MARKET
SHARE MONDIALE

OLTRE 9.000 INGEGNERI
IMPIEGATI IN R&D

28 FILIALI NAZIONALI
IN TUTTO IL MONDO

LA FORZA DEI NUMERI

Hikvision è specializzata nella progettazione e produzione di prodotti e tecnologie per la videosorveglianza, che spaziano dalle telecamere analogiche e IP ai DVR, HVR ed NVR, fino ai software di management e di gestione video. Con oltre 20.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui 9.000 ingegneri di R&D, Hikvision ha allargato le sue attività dalla Cina a livello globale attraverso 28 filiali nazionali nel mondo. Hikvision ha chiuso l'anno 2016 con un fatturato di 4,67 miliardi di dollari e un C.A.G.R. (tasso di crescita medio annuale) del 53% nell'ultimo decennio. Numeri importanti, riflesso di un'organizzazione focalizzata e dedicata al risultato, che confermano la posizione di

leader globale nei prodotti e nelle soluzioni innovative di videosorveglianza. La crescita continua di Hikvision è dovuta non solo alla grande capacità di innovazione e alle offerte di soluzioni verticali integrate, ma anche all'eccellente qualità costruttiva e all'espansione della rete di vendita a livello globale, che conferma la volontà del gruppo di essere sempre più vicino alle esigenze del mercato. L'azienda nel 2016 ha investito l'8% del suo fatturato annuo in Ricerca e Sviluppo, guardando al futuro e garantendo ai propri clienti prodotti innovativi e soluzioni verticali che soddisfano la continua evoluzione delle esigenze del settore della Sicurezza.

Hikvision si propone come partner affidabile, solido e innovativo, a garanzia della salvaguardia dell'investimento di clienti e utenti finali nel medio e lungo periodo. Hikvision assicura continuità aziendale e presenza diretta, supporto specializzato e prodotti sempre sincronizzati con le aspettative del cliente.

UN PARTNER SOLIDO

Stabilità economica e capacità finanziaria diventano sinonimo di affidabilità e continuità per i partner di canale e per gli utenti finali, a garanzia di partnership durature e salvaguardia degli investimenti. Perché solidità vuol dire Sicurezza.

UN PARTNER AFFIDABILE

Elevata capacità produttiva accompagnata a una qualità fatta di test di controllo regolari ed estremamente accurati, attenzione al cliente e assistenza in tutte le fasi. A garanzia di affidabilità e reputazione in funzione di partnership leali e durature. Perché affidabilità vuol dire Sicurezza.

UN PARTNER FOCALIZZATO

Un'azienda nata per produrre Sicurezza, che conosce il mercato e investe nelle sue tecnologie e nei suoi applicativi. Un'azienda centrata sui professionisti del settore, che fa della Sicurezza l'unico focus del suo business. Perché focalizzazione vuol dire Sicurezza.

UN PARTNER PRESENTE

Un nutrito team di persone operative sul territorio italiano, una logistica forte che garantisce consegne veloci e puntuali, assistenza tecnica costante e altamente professionale, che estende la qualità del servizio dal Vendor al System Integrator, fino al Cliente Finale. Perché presenza vuol dire Sicurezza.

UN PARTNER INNOVATIVO

Sviluppo e capacità di generare tecnologie all'avanguardia, che nascono da un attento ascolto del cliente per soddisfarne i bisogni reali e rispondere all'esigenza dei diversi mercati. Ciò è frutto del lavoro quotidiano di oltre 9.000 ingegneri dedicati all'innovazione. Perché innovazione vuol dire Sicurezza.



iVMS: UNA PIATTAFORMA UNICA PER TUTTA LA GAMMA

Da Analogico a IP, da Entry ad High-End

iVMS-4200 & iVMS-5200

Software Client e Client Server per la gestione verticale di tutta la Gamma IP e Analogica HD di Hikvision.
Fino a 256 dispositivi (indirizzi IP), 4 uscite monitor, sessione in live e playback, mappe grafiche allarmabili, pop-up telecamere, log eventi, configurazione da remoto e un sistema di gestione utenti multilivello.

iVMS-4200 STORAGE SERVER

Software Applicativo per la registrazione degli stream video su PC che permette l'archiviazione ridondata delle immagini e un'efficace scalabilità nelle soluzioni Analogiche HD e IP.



iVMS-4500

Software Client di centralizzazione su applicativi per smartphone e tablet di tipo Android e iOS.



LA GAMMA HIKVISION

Una Gamma completa di DVR, HVR e NVR professionali, per applicare al meglio al mondo della videosorveglianza le opportunità offerte dalle tecnologie legate a internet e al networking. La piattaforma di videoregistrazione digitale di Hikvision rappresenta la soluzione ottimale per realizzare le più innovative architetture TVCC sia Analogiche HD che IP.

INDICE

DVR TURBO HD SERIE 7200 SERIE 7300 E 8100	2	FISHEYE IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR	26
NVR SERIE 7600 Smart	4	SPEED DOME ANALOGICHE TURBO HD	27
NVR SERIE 7700 Smart	6	TELECAMERE PT IP	29
HVR SERIE 7600 Smart	7	TELECAMERE MINI PTZ IP	30
BULLET ANALOGICHE TURBO HD	8	SPEED DOME IP MEGAPIXEL SMART PTZ	31
MINI DOME ANALOGICHE TURBO HD	13	SPEED DOME IP MEGAPIXEL CON IR SMART PTZ	33
COMPATTE IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR	18	ENCODER E DECODER	34
BULLET IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR	20	PoE SWITCH	35
MINI DOME IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR	23	MONITOR E TASTIERE	35
		ACCESSORI	36
		STAFFE PER TELECAMERE	36

Le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti sono suscettibili di modifiche a totale discrezione di Hikvision, pertanto immagini e dati riportati su cataloghi e listini hanno carattere puramente indicativo e sono soggetti a variazioni.

I prezzi possono variare senza necessità di alcun preavviso e sono forniti con riserva di eventuali refusi.

1QGProITA@017 - © 2017 Hikvision Italy S.r.l. - Riproduzione riservata.

DVR TURBO HD SERIE 7200

Real Time 1080P/3MP

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

Real Time 1080P/3MP

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

Real Time 1080P/3MP

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

Real Time 1080P/5MP

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

Real Time 1080P/5MP

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

Real Time 1080P/5MP

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

Modello	DS-7204HQHI-F1/N/A	DS-7208HQHI-F2/N/A	DS-7216HQHI-F2/N/A	DS-7204HUHI-K1	DS-7208HUHI-K2	DS-7216HUHI-K2
Ingressi Video	4 -ch analogici HD-TVI 3MP (1-ch max.) AHD 1080P HD-CVI 1080P IP 1080P	8 -ch Analogici HD-TVI 3MP (1-ch max.) AHD 1080P HD-CVI 1080P IP 1080P	16 -ch Analogici HD-TVI 3MP (1-ch max.) AHD 1080P HD-CVI 1080P IP 1080P	4 -ch Analogici HD-TVI 5MP AHD 1080P HD-CVI 1080P IP 6MP	8 -ch Analogici HD-TVI 5MP AHD 1080P HD-CVI 1080P IP 6MP	16 -ch Analogici HD-TVI 5MP AHD 1080P HD-CVI 1080P IP 6MP
Compressione Video	H.264+ Smart Codec	H.264+ Smart Codec	H.264+ Smart Codec	H.265+ Smart Codec	H.265+ Smart Codec	H.265+ Smart Codec
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA, 1CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Canale Audio Remoto	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch
Risoluzione di Registrazione	3MP 12fps, 1080P/720P/WD1 25fps	3MP 12fps, 1080P/720P/WD1 25fps	3MP 12fps, 1080P/720P/WD1 25fps	5MP 12fps, 3MP 15fps, 1080P/720P/WD1 25fps	5MP 12fps, 3MP 15fps, 1080P/720P/WD1 25fps	5MP 12fps, 3MP 15fps, 1080P/720P/WD1 25fps
Risoluzione HDMI	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch	4-ch	8-ch	16-ch
 smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, VQD	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, VQD	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, VQD	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, Sudden Scene Change Detection, VQD	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, Sudden Scene Change Detection, VQD	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, Sudden Scene Change Detection, VQD
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	8/4	16/4	4/1	8/4	16/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn
Interfaccia HDD	1 SATA max 6TB	2 SATA max 6TB	2 SATA max 6TB	1 SATA max 8TB	2 SATA max 8TB cad	2 SATA max 8TB cad
Dati	Up to Coax/RS485	Up to Coax/RS485	Up to Coax/RS485	Up to Coax/RS485	Up to Coax/RS485	Up to Coax/RS485
Interfaccia USB	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0	1 USB 2.0, 1USB 3.0
Alimentazione	12VDC 15W Alim. esterno	12VDC 20W Alim. esterno	12VDC 30W Alim. esterno	12VDC 15W Alim. esterno	12VDC 20W Alim. esterno	12VDC 30W Alim. esterno
Prezzo	Euro 290,00	Euro 492,00	Euro 822,00	Euro 425,00	Euro 717,00	Euro 1.297,00

DVR TURBO HD SERIE 7300 E 8100

Real Time 1080P/8MP

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

Real Time 1080P/8MP

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

Real Time 1080P

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

Real Time 1080P

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

Modello	DS-7308HUHI-F4/N	DS-7316HUHI-F4/N	DS-8108HQHI-SH	DS-8116HQHI-SH
Ingressi Video	8-ch analogici HD-TVI 3MP AHD 1080P HD-CVI 1080P IP 8MP (fino a 10-ch IP, H265+)	8-ch analogici HD-TVI 3MP AHD 1080P HD-CVI 1080P IP 8MP (fino a 10-ch IP, H265+)	Fino a 10-ch totali Fino a 10-ch IP (Full HD) Fino a 8-ch Analogici CVBS o HD-TVI(1080P)	Fino a 18-ch totali Fino a 18-ch IP (Full HD) Fino a 16-ch Analogici CVBS o HD-TVI(1080P)
Compressione Video	H.265+ Smart Codec (IP) H.264+ Smart Codec (Analogico)	H.265+ Smart Codec (IP) H.264+ Smart Codec (Analogico)	H.264+ Smart Codec	H.264+ Smart Codec
Compressione Audio	6.711u	6.711u	6.711u	6.711u
Uscite Video	2 HDMI, 1 VGA, 1CVBS	2 HDMI, 1 VGA, 1CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/2	4/2	8/2	16/2
Canale Audio Remoto	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch
Risoluzione di Registrazione	3MP 15fps, 1080P/720P/WD1 25fps	3MP 15fps, 1080P/720P/WD1 25fps	1080P/720P/WD1 25ips	1080P/720P/WD1 25ips
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	16-ch	8-ch	16-ch
 smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, People Counting, Heat Map, VQD	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, People Counting, Heat Map, VQD	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, People Counting, Heat Map, VQD	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, People Counting, Heat Map, VQD
Ingressi/Uscite d'Allarme	16/4	16/4	16/4	16/4
Interfaccia di Rete	2 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/200Mbps	2 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/260Mbps	2 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/120Mbps	2 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/120Mbps
Interfaccia HDD	4 SATA max 6TB cad. fino a RAID 10	4 SATA max 6TB cad. fino a RAID 10	8 SATA max 4TB cad.	8 SATA max 4TB cad.
eSATA	1 eSATA	1 eSATA	1 eSATA	1 eSATA
Interfaccia USB	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	2 USB 2.0, 1 USB 3.0	3 USB 2.0	3 USB 2.0
Alimentazione	240VAC 45W Alim. interno	240VAC 65W Alim. interno	240VAC 45W Alim. interno	240VAC 65W Alim. interno
Prezzo	Euro 1.946,00	Euro 2.283,00	Euro 3.327,00	Euro 3.744,00

NVR SERIE 7600 smart



Modello	DS-7604NI-K1	DS-7608NI-K2	DS-7616NI-K2	DS-7604NI-K1/4P	DS-7608NI-K2/8P	DS-7616NI-K2/16P
Ingressi Video	4-ch (40Mbps IN max)	8-ch (80Mbps IN max)	16-ch (160Mbps IN max)	4-ch (40Mbps IN max)	8-ch (80Mbps IN max)	16-ch (160Mbps IN max)
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Canale Audio Remoto	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch
Risoluzione di Registrazione	Fino a 8MP	Fino a 8MP	Fino a 8MP	Fino a 8MP	Fino a 8MP	Fino a 8MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch	4-ch	8-ch (2-ch 4K, 8-ch 1080P)	16-ch (2-ch 4K, 8-ch 1080P)
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	4/1	4/1	-/-	4/1	4/1
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100Mbps 128 conn/80Mbps	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/160Mbps	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/160Mbps	1 Ethernet 10/100Mbps 128 conn/256Mbps +4Poe	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/256Mbps +8Poe	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/256Mbps +16Poe
Interfaccia HDD	1 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	1 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.
Interfaccia USB	2 USB2.0	1 USB2.0, 1 USB3.0	1 USB2.0, 1 USB3.0	2 USB2.0	1 USB2.0, 1 USB3.0	1 USB2.0, 1 USB3.0
Alimentazione	12Vdc 10W Alim. esterno	12Vdc 40W Alim. esterno	12Vdc 40W Alim. esterno	48Vdc 65W Alim. esterno	240Vac 180W Alim. interno	240Vac 280W Alim. interno
Prezzo	Euro 330,00	Euro 532,00	Euro 599,00	Euro 465,00	Euro 801,00	Euro 1.071,00

NVR SERIE 7600



Modello	DS-7608NI-I2	DS-7616NI-I2	DS-7632NI-I2	DS-7608NI-I2/8P	DS-7616NI-I2/16P	DS-7632NI-I2/16P
Ingressi Video	8-ch (80Mbps IN max)	16-ch (160Mbps IN max)	32-ch (256Mbps IN max)	8-ch (80Mbps IN max)	16-ch (160Mbps IN max)	32-ch (256Mbps IN max)
Compressione Video	H.265+ /H.265/H.264+/ H.264	H.265+ /H.265/H.264+/ H.264	H.265+ /H.265/H.264+/ H.264	H.265+ /H.265/H.264+/ H.264	H.265+ /H.265/H.264+/ H.264	H.265+ /H.265/H.264+/ H.264
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Canale Audio Remoto	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch
Risoluzione di Registrazione	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	16-ch	32-ch	8-ch	16-ch	32-ch
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1	4/1
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/256Mbps	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/256Mbps	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/256Mbps	1 Ethernet 100/1000Mbps + 8 PoE 128 conn/256Mbps	1 Ethernet 100/1000Mbps + 16 PoE 128 conn/256Mbps	1 Ethernet 100/1000Mbps + 16 PoE 128 conn/256Mbps
Interfaccia HDD	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.	2 SATA max 6TB cad.
Interfaccia USB	1 USB2.0, 1 USB3.0	1 USB2.0, 1 USB3.0	1 USB2.0, 1 USB3.0	1 USB2.0, 1 USB3.0	1 USB2.0, 1 USB3.0	1 USB2.0, 1 USB3.0
Alimentazione	12Vdc Alim. esterno	12Vdc Alim. esterno	12Vdc Alim. esterno	240VAC Alim. interno	240VAC Alim. interno	240VAC Alim. interno
Prezzo	Euro 734,00	Euro 869,00	Euro 1.138,00	Euro 1.003,00	Euro 1.340,00	Euro 1.677,00

NVR SERIE 7700 smart



Modello	DS-7708NI-I4	DS-7716NI-I4	DS-7732NI-I4	DS-7708NI-I4/8P	DS-7716NI-I4/16P	DS-7732NI-I4/16P
Ingressi Video	8-ch (80Mbps IN max)	16-ch (160Mbps IN max)	32-ch (256Mbps IN max)	8-ch (80Mbps IN max)	16-ch (160Mbps IN max)	32-ch (256Mbps IN max)
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA	1 HDMI, 1 VGA
Ingressi/Uscite Audio	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Canale Audio Remoto	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch	1-ch
Risoluzione di Registrazione	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP	Fino a 12MP
Risoluzione HDMI	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	8-ch	16-ch	32-ch	8-ch	16-ch	32-ch
Ingressi/Uscite d'Allarme	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4	16/4
Interfaccia di Rete	2 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/256Mbps	2 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/256Mbps	2 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn/256Mbps	1 Ethernet 100/1000Mbps + 8 PoE 128 conn/256Mbps	1 Ethernet 100/1000Mbps + 16 PoE 128 conn/256Mbps	1 Ethernet 100/1000Mbps + 16 PoE 128 conn/256Mbps
Interfaccia HDD	4 SATA max 6TB cad.	4 SATA max 6TB cad.	4 SATA max 6TB cad.	4 SATA max 6TB cad.	4 SATA max 6TB cad.	4 SATA max 6TB cad.
Interfaccia USB	2 USB2.0, 1 USB3.0	2 USB2.0, 1 USB3.0	2 USB2.0, 1 USB3.0	2 USB2.0, 1 USB3.0	2 USB2.0, 1 USB3.0	2 USB2.0, 1 USB3.0
Alimentazione	240VAC Alim. interno	240VAC Alim. interno	240VAC Alim. interno	240VAC Alim. interno	240VAC Alim. interno	240VAC Alim. interno
Prezzo	Euro 1.250,00	Euro 1.407,00	Euro 1.609,00	Euro 1.744,00	Euro 1.811,00	Euro 2.148,00

HVR SERIE 7600 smart

Real Time 1080P/8MP

Hik-Connect Cloud P2P



Real Time 1080P/8MP

Hik-Connect Cloud P2P



Real Time 1080P/8MP

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

ONVIF

ONVIF

Modello	DS-7604HUHI-F1/N	DS-7608HUHI-F2/N	DS-7616HUHI-F2/N
Ingressi Video	4-ch Analogici HD-TVI 3MP AHD 1080P HD-CVI 1080P 4-ch IP 8MP (fino a 8-ch IP)	8-ch Analogici HD-TVI 3MP AHD 1080P HD-CVI 1080P 8-ch IP 8MP (fino a 16-ch IP)	16-ch Analogici HD-TVI 3MP AHD 1080P HD-CVI 1080P 16-ch IP 8MP (fino a 32-ch IP)
Compressione Video	H.264+ Smart Codec	H.264+ Smart Codec	H.264+ Smart Codec
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	4/1	4/1	4/1
Canale Audio Remoto	1-ch	1-ch	1-ch
Risoluzione di Registrazione	3MP 15fps, 1080P/720P/WD1 25fps	3MP 15fps, 1080P/720P/WD1 25fps	3MP 15fps, 1080P/720P/WD1 25fps
Risoluzione HDMI	Fino a 2MP	Fino a 4K	Fino a 4K
Risoluzione VGA	Fino a 1080P	Fino a 1080P	Fino a 1080P
Playback Sincronizzato	4-ch	8-ch	16-ch
smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, VQD	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, VQD	Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Flow Control, VQD
Ingressi/Uscite d'Allarme	4/1	8/4	16/4
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn	1 Ethernet 10/100/1000Mbps 128 conn
Banda	96Mbps	128Mbps	144Mbps
Interfaccia HDD	1 SATA max 6TB	2 SATA max 6TB	2 SATA max 6TB
Interfaccia USB	2 USB 2.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0	1 USB 2.0, 1 USB 3.0
Alimentazione	12VDC 15W Alim. esterno	12VDC 20W Alim. esterno	12VDC 40W Alim. esterno
Prezzo	Euro 424,00	Euro 694,00	Euro 1.246,00

BULLET ANALOGICHE TURBO HD

720P



720P EXIR



720P EXIR



720P



Modello	DS-2CE16C2T-IR	DS-2CE16C2T-IT3	DS-2CE16C2T-IT5	DS-2CE16C5T-AVFIR3
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Pixel Effettivi	1280 x 960	1280 x 960	1280 x 960	1305 x 977
Risoluzione	720P	720P	720P	720P
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	Low Light 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	3.6 mm @ F1.2 2.8 mm opzionale	3.6 mm @ F1.2 6 mm opzionale	8 mm @ F1.2 12 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 - 1/50000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/No/No	Si/No/No	Si/No/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI, 1 CVBS
Portata IR	20 m Smart IR	40 m Exir Smart IR	80 m Exir Smart IR	40 m Smart IR
OSD	No	No	No	Si
WDR	No	No	No	Digitale
Dati	-	-	-	Up to Coax
Alimentazione	12VDC 4W max	12VDC 4W max	12VDC 4W max	12VDC/24VAC 7W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66
Prezzo	Euro 87,00	Euro 118,00	Euro 136,00	Euro 210,00

BULLET ANALOGICHE TURBO HD

2MP EXiR

2MP EXiR

2MP EXiR

2MP EXiR


Ottica Motorizzata

Modello	DS-2CE16D7T-IT	DS-2CE16D7T-IT3	DS-2CE16D7T-IT5	DS-2CE16D7T-AIT3Z
Sensore	2MP High-performance CMOS	2MP High-performance CMOS	2MP High-performance CMOS	2MP High-performance CMOS
Pixel Effettivi	1928x1088	1928x1088	1928x1088	1928x1088
Risoluzione	2MP	2MP	2MP	2MP
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	3.6 mm @ F1.2 2.8 mm opzionale	3.6 mm @ F1.2 6 mm opzionale	8 mm @ F1.2 12 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal Motorizzato
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR	80 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC 5W max	12VDC 5W max	12VDC 5W max	12VDC 9W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66
Prezzo	Euro 118,00	Euro 143,00	Euro 161,00	Euro 273,00

BULLET ANALOGICHE TURBO HD

1080P



1080P EXiR



1080P EXiR



1080P EXiR



1080P EXiR



Ottica Motorizzata

Modello	DS-2CE16D5T-IR	DS-2CE16D5T-IT3	DS-2CE16D5T-IT5	DS-2CE16D5T-AVFIT3	DS-2CE16D9T-AIRAZH
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Pixel Effettivi	1944 x 1092	1944 x 1092	1944 x 1092	1944 x 1092	1944 x 1092
Risoluzione	1080P	1080P	1080P	1080P	1080P
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	3.6 mm @ F1.2	3.6 mm @ F1.2 6 mm opzionale	8 mm @ F1.2 12 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal	5-50 mm Varifocal Motorizzato Autofocus
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si / Si / No	Si / Si / No
Uscite Video	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee
Portata IR	20 m Smart IR	40 m Exir Smart IR	80 m Exir Smart IR	50 m Exir Smart IR	120 m Exir Smart IR
OSD	Si	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC 4W max	12VDC 5W max	12VDC 5W max	12VDC/24VAC 10W max	12VDC/24VAC 20W max (heater solo a 24VAC)
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C (heater ON)/+ 60°C da esterno IP66
Prezzo	Euro 254,00	Euro 323,00	Euro 354,00	Euro 403,00	Euro 589,00

BULLET ANALOGICHE TURBO HD

3MP EXiR

3MP EXiR

3MP EXiR

3MP EXiR


Ottica Motorizzata

Modello	DS-2CE16F7T-IT	DS-2CE16F7T-IT3	DS-2CE16F7T-IT5	DS-2CE16F7T-AIT3Z
Sensore	3MP High-performance CMOS	3MP High-performance CMOS	3MP High-performance CMOS	3MP High-performance CMOS
Pixel Effettivi	2052 x 1536	2052 x 1536	2052 x 1536	2052 x 1536
Risoluzione	3MP	3MP	3MP	3MP
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	3.6 mm @ F1.2 2.8 mm opzionale	3.6 mm @ F1.2 6 mm opzionale	8 mm @ F1.2 12 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal Motorizzato
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/No/No	Si/No/No	Si/No/No	Si/No/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR	80 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC 5W max	12VDC 5W max	12VDC 5W max	12VDC/24VAC 9W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66
Prezzo	Euro 180,00	Euro 217,00	Euro 236,00	Euro 366,00

BULLET ANALOGICHE TURBO HD

5MP EXIR



5MP EXIR



5MP EXIR



5MP EXIR



Ottica Motorizzata

Modello	DS-2CE16H1T-IT	DS-2CE16H1T-IT3	DS-2CE16H1T-ITS	DS-2CE16H1T-AIT3Z
Sensore	5MP High-performance CMOS	5MP High-performance CMOS	5MP High-performance CMOS	5MP High-performance CMOS
Pixel Effettivi	2592x1944	2592x1944	2592x1944	2592x1944
Risoluzione	5MP	5MP	5MP	5MP
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	3.6 mm @ F1.2 2.8 mm opzionale	3.6 mm @ F1.2 6 mm opzionale	8 mm @ F1.2 12 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal Motorizzato
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR	80 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC 5W max	12VDC 5W max	12VDC 5W max	12VDC/24VAC 9W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Prezzo	Euro 216,00	Euro 260,00	Euro 283,00	Euro 439,00

MINI DOME ANALOGICHE TURBO HD



Modello	DS-2CE56C2T-IRM	DS-2CE56C2T-IT3	DS-2CE56C5T-VFIT3	DS-2CE56C5T-AVPIR3
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1.27MP CMOS Image Sensor
Pixel Effettivi	1280 x 960	1280 x 960	1305 x 977	1305 x 977
Risoluzione	720P	720P	720P	720P
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	Low Light 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	Low Light 0.001 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	3.6 mm @ F1.2 2.8 mm opzionale	3.6 mm @ F1.2 6 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal	2.8-12 mm Varifocal
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/No/No	Si/No/No	Si / Si / No	Si / Si / No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI, 1 CVBS	1 HD-TVI, 1 CVBS
Portata IR	20 m Smart IR	40 m Exir Smart IR	50 m Exir Smart IR	40 m Smart IR
OSD	No	No	Si	Si
WDR	No	No	Digitale	Digitale
Dati	-	-	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC 4W max	12VDC 4W max	12VDC 6,5W max	12VDC/24VAC 5W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10
Prezzo	Euro 87,00	Euro 118,00	Euro 190,00	Euro 289,00

MINI DOME ANALOGICHE TURBO HD

2MP EXiR



2MP EXiR



2MP EXiR



2MP EXiR



Ottica Motorizzata

Ottica Motorizzata

Modello	DS-2CE56D7T-ITM	DS-2CE56D7T-IT3	DS-2CE56D7T-IT3Z	DS-2CE56D7T-AVPIT3Z
Sensore	2MP High-performance CMOS	2MP High-performance CMOS	2MP High-performance CMOS	2MP High-performance CMOS
Pixel Effettivi	1928x1088	1928x1088	1928x1088	1928x1088
Risoluzione	2MP	2MP	2MP	2MP
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	3.6 mm @ F1.2 2.8 mm opzionale	3.6 mm @ F1.2 6 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal Motorizzato	2.8-12 mm Varifocal Motorizzato
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC 5W max	12VDC 5W max	12VDC 5W max	12VDC/24VAC 6,5W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10
Prezzo	Euro 118,00	Euro 136,00	Euro 248,00	Euro 360,00

MINI DOME ANALOGICHE TURBO HD

1080P

1080P EXiR

1080P EXiR

1080P


Ottica Motorizzata

1080P

1080P


Ottica Motorizzata

Modello	DS-2CE56D5T-IRM	DS-2CE56D5T-IT3	DS-2CE56D5T-VFIT3	DS-2CE56D5T-IR3Z	DS-2CE56D5T-AVPIR3	DS-2CE56D5T-AVPIR3ZH
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Pixel Effettivi	1944 x 1092	1944 x 1092	1944 x 1092	1944 x 1092	1944 x 1092	1944 x 1092
Risoluzione	1080P	1080P	1080P	1080P	1080P	1080P
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	3.6 mm @ F1.2 2.8 mm opzionale	3.6 mm @ F1.2 6 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal	2.8-12 mm Varifocal motorizzato	2.8-12 mm Varifocal	2.8-12 mm Varifocal motorizzato
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si / Si / No	Si / Si / No	Si / Si / No	Si / Si / No	Si / Si / No	Si / Si / No
Uscite Video	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee	1 HD-TVI, 1 CVBS simultanee
Portata IR	20 m Smart IR	40 m Exir Smart IR	50 m Exir Smart IR	50 m Smart IR	40 m Smart IR	40 m Smart IR
OSD	Si	Si	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC 4W max	12VDC 5W max	12VDC 7W max	12VDC 5W max	12VDC/24VAC 6W max	12VDC/24VAC 12W max heter solo 24VAC
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-40°C (heater ON)/+ 60°C da esterno IP66, antivandalo IK10
Prezzo	Euro 254,00	Euro 310,00	Euro 360,00	Euro 397,00	Euro 409,00	Euro 503,00

MINI DOME ANALOGICHE TURBO HD

3MP EXIR



3MP EXIR



3MP EXIR



3MP EXIR



Ottica Motorizzata

Ottica Motorizzata

Modello	DS-2CE56F7T-ITM	DS-2CE56F7T-IT3	DS-2CE56F7T-IT3Z	DS-2CE56F7T-AVPIT3Z
Sensore	3MP High-performance CMOS	3MP High-performance CMOS	3MP High-performance CMOS	3MP High-performance CMOS
Pixel Effettivi	2052 x 1536	2052 x 1536	2052 x 1536	2052 x 1536
Risoluzione	3MP	3MP	3MP	3MP
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	3.6 mm @ F1.2 2.8 mm opzionale	3.6 mm @ F1.2 6 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal motorizzato	2.8-12 mm Varifocal motorizzato
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / 3D DNR / HLC	Si/No/No	Si/No/No	Si/No/No	Si/No/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC 5W max	12VDC 5W max	12VDC 6W max	12VDC/24VAC 6,5W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66	-40°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10
Prezzo	Euro 180,00	Euro 211,00	Euro 335,00	Euro 409,00

MINI DOME ANALOGICHE TURBO HD



Ottica Motorizzata

Ottica Motorizzata

Modello	DS-2CE56H1T-ITM	DS-2CE56H1T-IT3	DS-2CE56H1T-IT3Z	DS-2CE56H1T-AVPIT3Z
Sensore	5MP High-performance CMOS	5MP High-performance CMOS	5MP High-performance CMOS	5MP High-performance CMOS
Pixel Effettivi	2592x1944	2592x1944	2592x1944	2592x1944
Risoluzione	5MP	5MP	5MP	5MP
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	3.6 mm @ F1.2 2.8 mm opzionale	3.6 mm @ F1.2 6 mm opzionale	2.8-12 mm Varifocal Motorizzato	2.8-12 mm Varifocal Motorizzato
Velocità Shutter	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s	1/25 s - 1/50.000 s
BLC / DNR / HLC	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No	Si/Si/No
Uscite Video	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI	1 HD-TVI
Portata IR	20 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR	40 m Exir Smart IR
OSD	Si	Si	Si	Si
WDR	Digital	Digital	Digital	Digital
Dati	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax	Up to Coax
Alimentazione	12VDC 5W max	12VDC 5W max	12VDC 6W max	12VDC/24VAC 6.5W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67
Prezzo	Euro 216,00	Euro 253,00	Euro 402,00	Euro 490,00

COMPATTE IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR

2MP

Hik-Connect Cloud P2P



4MP

Hik-Connect Cloud P2P



5MP

Hik-Connect Cloud P2P



Modello	DS-2CD2422FWD-IW	DS-2CD2422FWD-IW	DS-2CD2452F-IW
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione Max	1920 x 1080	2688 x 1520	2560 x 1920
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080) 25 fps (1280 x 960)	20 fps (2688 x 1520) 25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1920) 25 fps (2048 x 1536)
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	4 mm @ F2.0 2.8 mm opzionale	4 mm @ F2.0 2.8 mm opzionale	4 mm @ F2.0 2.8 mm opzionale
Compressione Video	H.264, H.264+, MJPEG	H.264, H.264+, MJPEG	H.264, H.264+, MJPEG
 Smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection
Dual Stream	Si	Si	Si
Portata IR	10 m	10 m	10 m
Slot SD Card	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita
WDR	120dB	120dB	Digitale
Ingressi/Uscite Audio	Microfono e Speaker incorporati	Microfono e Speaker incorporati	Microfono e Speaker incorporati
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1 + sensore PIR (8 m)	1/1 + sensore PIR (8 m)	1/1 + sensore PIR (8 m)
Alimentazione	12VDC/PoE 5W max	12VDC/PoE 5W max	12VDC/PoE 5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da interno	-30°C/+ 60°C, da interno	-30°C/+ 60°C, da interno
Prezzo	Euro 298,00	Euro 323,00	Euro 376,00

COMPATTE IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR

2MP

Hik-Connect Cloud P2P

4MP

Hik-Connect Cloud P2P

5MP

Hik-Connect Cloud P2P

4K

Hik-Connect Cloud P2P


ONVIF

ONVIF

ONVIF

ONVIF

Modello	DS-2CD2522FWD-I	DS-2CD2542FWD-I	DS-2CD2552F-I	DS-2CD2585FWD-IS
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione Max	1920 x 1080	2688 x 1520	2560 x 1920	3840 x 2160
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080) 25 fps (1280 x 960)	20 fps (2688 x 1520) 25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1920) 25 fps (2048 x 1536)	20 fps (3840 x 2160) 25 fps (2560 x 1920)
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	2.8 mm @ F2.0 4 mm opzionale	2.8 mm @ F2.0 4 mm opzionale	4 mm @ F2.0	2.8 mm @ F2.0 4 mm opzionale
Compressione Video	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+ / H.265 / H.265+
 smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection
Dual Stream	Si	Si	Si	Si
Portata IR	10 m	10 m	10 m	10 m
Slot SD Card	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita
WDR	120dB	120dB	Digitale	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE 5W max	12VDC/PoE 5W max	12VDC/PoE 5W max	12VDC/PoE 5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK08	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK08	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK08	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK08
Prezzo	Euro 453,00	Euro 478,00	Euro 533,00	Euro 744,00

BULLET IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR

2MP

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

4MP

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF

5MP

Hik-Connect Cloud P2P




ONVIF

4K

Hik-Connect Cloud P2P




ONVIF

Modello	DS-2CD2022WD-I	DS-2CD2042WD-I	DS-2CD2052-I	DS-2CD2085FWD-I
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Risoluzione Max	1920 x 1080	2688 x 1520	2560 x 1920	3840 x 2160
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080) 25 fps (1280 x 960)	20 fps (2688 x 1520) 25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1920) 25 fps (2048 x 1536)	20 fps (3840 x 2160) 25 fps (2560 x 1920)
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 lux @(F1.2, AGC ON) 0 lux CON IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	4 mm @ F2.0 6 mm opzionale	4 mm @ F2.0 6 mm opzionale	4 mm @ F2.0 6 mm opzionale	4 mm @F2.0 6mm opzionale
Compressione Video	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection
Dual Stream	Si	Si	Si	Si
Portata IR	30 m	30 m	30 m	30 m Exir
Slot SD Card	-	-	-	microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	Digitale	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE 5W max	12VDC/PoE 5W max	12VDC/PoE 5,5W max	12 VDC/PoE/7,5W
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30 °C to +60°C, da esterno IP67
Prezzo	Euro 316,00	Euro 341,00	Euro 403,00	Euro 589,00


BULLET IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR



	2MP Hik-Connect Cloud P2P	4MP Hik-Connect Cloud P2P	5MP Hik-Connect Cloud P2P	4K Hik-Connect Cloud P2P
Modello	EXiR DS-2CD2T22WD-I5	Onvif EXiR DS-2CD2T42WD-I5	Onvif EXiR DS-2CD2T52-I5	Onvif EXiR DS-2CD2T85FWD-I5
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Risoluzione Max	1920 x 1080	2688 x 1520	2560 x 1920	3480 x 2160
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080) 25 fps (1280 x 960)	20 fps (2688 x 1520) 25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1920) 25 fps (2048 x 1536)	20 fps (3840 x 2160) 25 fps (2560 x 1920)
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	4 mm @ F2.0 6 mm, 12 mm opzionale	4 mm @ F2.0 6 mm, 12 mm opzionale	4 mm @ F2.0 6 mm, 12 mm opzionale	4 mm @ F2.0 6 mm, 12 mm opzionale
Compressione Video	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection, Face Detection
Dual Stream	Si	Si	Si	Si
Portata IR	50 m Exir	50 m Exir	50 m Exir	50 m Exir
Slot SD Card	-	-	-	microSD/SDHC/SDXC 128 GB (non fornita)
WDR	120dB	120dB	Digitale	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE 7,5W max	12VDC/PoE 7,5W max	12VDC/PoE 7,5W max	12 VDC/PoE/9,5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30 °C to +60 °C, da esterno IP67
Prezzo	Euro 366,00	Euro 391,00	Euro 447,00	Euro 651,00

BULLET IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR



Modello	DS-2CD2622FWD-I [-IZS]	DS-2CD2625FHWD-IZS	DS-2CD2642FWD-I [-IZS]	DS-2CD2652F-I [-IZS]	DS-2CD2685FWD-IZS
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/28" High-performance CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Risoluzione Max	1920 x 1080	1920 x 1080	2688 x 1520	2560 x 1920	3480 x 2160
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080) 25 fps (1280 x 960)	50 fps (1920 x 1080) 20 fps (1280 x 960)	20 fps (2688 x 1520) 25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1920) 25 fps (2048 x 1536)	20 fps (3840 x 2160) 25 fps (2560 x 1920)
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	2.8-12 mm Varifocal [motorizzato]	2.8-12 mm Varifocal motorizzato autofocus	2.8-12 mm Varifocal [motorizzato]	2.8-12 mm Varifocal [motorizzato]	2.8 - 12mm Varifocal motorizzato autofocus
Compressione Video	H.264 / MJPEG / H.264+	H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+	H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
 smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection
Dual Stream	Si	Si	Si	Si	si
Portata IR	30 m	50 m Exir	30 m	30 m	50 m Exir
Slot SD Card	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita
WDR	120dB	120dB	120dB	Digitale	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/- [1/1]	1/1	-/- [1/1]	-/- [1/1]	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/- [1/1]	1/1	-/- [1/1]	-/- [1/1]	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE 7,5W max	12VDC/PoE 7,5W max	12VDC/PoE 7,5W max	12VDC/PoE 7,5W max	12 VDC/PoE 17W
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67	-30 °C to +60 °C da esterno IP67, IK10
Prezzo	Euro 589,00 Euro 676,00 [IZS]	Euro 769,00	Euro 682,00 Euro 769,00 [-IZS]	Euro 775,00 Euro 862,00 [IZS]	Euro 1.100,00

MINI DOME IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR

2MP

Hik-Connect Cloud P2P


ONVIF
4MP

Hik-Connect Cloud P2P



ONVIF
5MP

Hik-Connect Cloud P2P


ONVIF
4K

Hik-Connect Cloud P2P


ONVIF
EXiR
ONVIF

Modello	DS-2CD2122FWD-I	DS-2CD2142FWD-I	DS-2CD2152F-I	DS-2CD2185FWD-I
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione Max	1920 x 1080	2688 x 1520	2560 x 1920	3480 x 2160
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080) 25 fps (1280 x 960)	20 fps (2688 x 1520) 25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1920) 25 fps (2048 x 1536)	20 fps (3840 x 2160) 25 fps (2560 x 1920)
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	4 mm @ F2.0 2.8 mm, 6 mm opzionale	4 mm @ F2.0 2.8 mm, 6 mm opzionale	4 mm @ F2.0 6 mm opzionale	2,8 mm @F1.2 4 mm, 6 mm opzionale
Compressione Video	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+	H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
 smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection
Dual Stream	Si	Si	Si	Si
Portata IR	30 m	30 m	30 m	30 m Exir
Slot SD Card	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita
WDR	120dB	120dB	Digitale	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE 5W max	12VDC/PoE 5W max	12VDC/PoE 5W max	12VDC/PoE 9W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Prezzo	Euro 316,00	Euro 341,00	Euro 403,00	Euro 602,00


MINI DOME IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR



Modello	DS-2CD2322WD-I	DS-2CD2342WD-I	DS-2CD2352F-I	DS-2CD2385FWD-I
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Risoluzione Max	1920 x 1080	2688 x 1520	2560 x 1920	3840 x 2160
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080) 25 fps (1280 x 960)	20 fps (2688 x 1520) 25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1920) 25 fps (2048 x 1536)	20 fps (3840 x 2160) 25 fps (2560 x 1920)
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	4 mm @ F2.0 2.8 mm, 6 mm opzionale	4 mm @ F2.0 2.8 mm, 6 mm opzionale	4 mm @ F2.0 6 mm opzionale	2,8 mm @F2.0 4 mm, 6 mm opzionale
Compressione Video	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+	H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection
Dual Stream	Si	Si	Si	Si
Portata IR	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir	30 m Exir
Slot SD Card	-	-	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita
WDR	120dB	120dB	Digitale	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	-/-	-/-	-/-
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	-/-	-/-	-/-
Alimentazione	12VDC/PoE 7,5W max	12VDC/PoE 7,5W max	12VDC/PoE 5,5W max	12VDC/PoE 6,5W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP66	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67
Prezzo	Euro 354,00	Euro 378,00	Euro 447,00	Euro 595,00

MINI DOME IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR



	2MP Hik-Connect Cloud P2P [Ottica Motorizzata]	2MP Hik-Connect Cloud P2P Ottica Motorizzata	4MP Hik-Connect Cloud P2P [Ottica Motorizzata]	5MP Hik-Connect Cloud P2P [Ottica Motorizzata]	4K Hik-Connect Cloud P2P Ottica Motorizzata
Modello	DS-2CD2722FWD-I [-IZS]	DS-2CD2725FHWI-IZS	DS-2CD2742FWD-I [-IZS]	DS-2CD2752F-I [-IZS]	DS-2CD2785FWD-IZS
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Risoluzione Max	1920 x 1080	1920 x 1080	2688 x 1520	2560 x 1920	3480 x 2160
Frame Rate	25 fps (1920 x 1080) 25 fps (1280 x 960)	50 fps (1920 x 1080)	20 fps (2688 x 1520) 25 fps (1920 x 1080)	20 fps (2560 x 1920) 25 fps (2048 x 1536)	20 fps (3840 x 2160) 25 fps (2560 x 1920)
Sensibilità	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	2.8-12 mm Varifocal [motorizzato]	2.8-12 mm Varifocal motorizzato autofocus	2.8-12 mm Varifocal [motorizzato]	2.8-12 mm Varifocal [motorizzato]	2.8-12 mm Varifocal motorizzato autofocus
Compressione Video	H.264 / MJPEG / H.264+	H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG	H.264 / MJPEG / H.264+	H.264 / MJPEG / H.264+	H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG
 smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Unattended Baggage Detection, Object Removal Detection
Dual Stream	Si	Si	Si	Si	Si
Portata IR	30 m	30 m Exir	30 m	20 m	30 m Exir
Slot SD Card	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita
WDR	120dB	120db	120dB	Digitale	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/- [1/1]	1/1	-/- [1/1]	-/- [1/1]	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/- [1/1]	1/1	-/- [1/1]	-/- [1/1]	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE 5,5W max	12 VDC/PoE 6,5W max	12VDC/PoE 5,5W max	12VDC/PoE 5,5W max	12 VDC / PoE / 11,5W
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-40°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10	-30°C/+ 60°C, da esterno IP67, antivandalo IK10
Prezzo	Euro 602,00 Euro 688,00 [-IZS]	Euro 769,00	Euro 695,00 Euro 781,00 [-IZS]	Euro 778,00 Euro 875,00 [-IZS]	Euro 1.110,00

FISHEYE IP MEGAPIXEL LINEA 2 RAPTOR



Hik-Connect Cloud P2P



Hik-Connect Cloud P2P



Hik-Connect Cloud P2P




Hik-Connect Cloud P2P

ONVIF

ONVIF

ONVIF

ONVIF

Modello	DS-2CD2935FWD-I	DS-2CD2935FWD-IS*	DS-2CD2955FWD-I	DS-2CD2955FWD-IS*
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Risoluzione Max	2048 x 1536	2048 x 1536	2560 x 1920	2560 x 1920
Frame Rate	25 fps (2048 x 1536)	25 fps (2048 x 1536)	25 fps (2560x1920)	25 fps (2560x1920)
Sensibilità	0.005Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.005Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR	0.01Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Obiettivo	1.16 mm @ F2.2	1.16 mm @ F2.2	1.05 mm @ F2.2	1.05 mm @ F2.2
Compressione Video	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
 Smart Features	Line Crossing Detection, Intrusion Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection	Line Crossing Detection, Intrusion Detection
Dual Stream	Si	Si	Si	Si
Portata IR	8 m	8 m	8 m	8 m
Slot SD Card	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita	1 MicroSD max 128GB non fornita
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB
Ingressi/Uscite Audio	-/-	1/1	-/-	1/1
Ingressi/Uscite d'Allarme	-/-	1/1	-/-	1/1
Alimentazione	12VDC/PoE 6,4W max	12VDC/PoE 6,4W max	12VDC/PoE 6,4W max	12VDC/PoE 6,4W max
Temperatura d'Esercizio	-10 °C / +50 °C	-10 °C / +50 °C	-10 °C / +50 °C	-10 °C / +50 °C
Prezzo	Euro 837,00	Euro 862,00	Euro 961,00	Euro 986,00

* Disponibile esclusivamente su richiesta

SPEED DOME ANALOGICHE TURBO HD


720P 23X

720P 23X

1080P 30X

1080P 30X

Modello	DS-2AE5123T-A	DS-2AE5123T-A3*	DS-2AE5230T-A	DS-2AE5230T-A3*
Sensore	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Pixel Effettivi	1280 x 720	1280 x 720	1920 x 1080	1920 x 1080
Sensibilità (AGC ON)	Col.: 0.02 Lux @ F1.6 B/N: 0.002 Lux @ F1.6	Col.: 0.02 Lux @ F1.6 B/N: 0.002 Lux @ F1.6	Col.: 0.02 Lux @ F1.6 B/N: 0.002 Lux @ F1.6	Col.: 0.02 Lux @ F1.6 B/N: 0.002 Lux @ F1.6
Zoom Ottico/Digitale	4-92 mm, 23x/16x	4-92 mm, 23x/16x	4-120 mm, 30x/16x	4-120 mm, 30x/16x
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Limite Pan/Tilt	360° Infinito -5° - 90° (Autoflip)	360° Infinito -5° - 90° (Autoflip)	360° Infinito -5° - 90° (Autoflip)	360° Infinito -5° - 90° (Autoflip)
Velocità Pan	Manuale 0,1° - 250°/s Preset 300°/s	Manuale 0,1° - 250°/s Preset 300°/s	Manuale 0,1° - 250°/s Preset 300°/s	Manuale 0,1° - 250°/s Preset 300°/s
Velocità Tilt	Manuale 0,1° - 150°/s Preset 200°/s	Manuale 0,1° - 150°/s Preset 200°/s	Manuale 0,1° - 150°/s Preset 200°/s	Manuale 0,1° - 150°/s Preset 200°/s
Preset/Patrol/Pattern	256/8/4	256/8/4	256/8/4	256/8/4
Uscite Video	1 HD-TVI, 1 CVBS	1 HD-TVI, 1 CVBS	1 HD-TVI, 1 CVBS	1 HD-TVI, 1 CVBS
Dati	Up to Coax, RS485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P,a Pelco D)	Up to Coax, RS485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P,a Pelco D)	Up to Coax, RS485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P,a Pelco D)	Up to Coax, RS485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P,a Pelco D)
Ingressi/Uscite d'Allarme	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Alimentazione	24VAC 20W max	24VAC 12W max	24VAC 20W max	24VAC 12W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, antivandalato IK10, pendant	-10°C/+ 50°C, da interno, antivandalato IK09, a superficie o da incasso	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, antivandalato IK10, pendant	-10°C/+ 50°C, da interno, antivandalato IK09, a superficie o da incasso
Prezzo	Euro 1.110,00	Euro 1.110,00	Euro 1.606,00	Euro 1.606,00

* Disponibile esclusivamente su richiesta

SPEED DOME ANALOGICHE TURBO HD



720P 23X



1080P 23X



1080P 30X

Modello	DS-2AE5123TI-A	DS-2AE5223TI-A	DS-2AE7230TI-A
Sensore	1/3" CMOS	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Pixel Effettivi	1280 x 720	1920 x 1080	1920 x 1080
Sensibilità (AGC ON)	Col.: 0.05 Lux @ F1.4 B/N: 0.005 Lux @ F1.4	Col.: 0.05 Lux @ F1.4 B/N: 0.005 Lux @ F1.4	Col.: 0.02 Lux @ F1.6 B/N: 0.002 Lux @ F1.6
Zoom Ottico/Digitale	4-92 mm, 23x/16x	4-92 mm, 23x/16x	4-120 mm, 30x/16x
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Limite Pan/Tilt	360° Infinito -15° - 90° (Autoflip)	360° Infinito -15° - 90° (Autoflip)	360° Infinito -15° - 90° (Autoflip)
Velocità Pan	Manuale 0,1° - 400°/s Preset 400°/s	Manuale 0,1° - 400°/s Preset 400°/s	Manuale 0,1° - 160°/s Preseat 240°/s
Velocità Tilt	Manuale 0,1° - 120°/s Preset 200°/s	Manuale 0,1° - 120°/s Preset 200°/s	Manuale 0,1° - 120°/s Preset 200°/s
Preset/Patrol/Pattern	256/8/4	256/8/4	256/8/4
Uscite Video	1 HD-TVI, 1 CVBS	1 HD-TVI, 1 CVBS	1 HD-TVI
Dati	Up to Coax, RS485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Up to Coax, RS485 Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)
Portata IR	150 m	150 m	120 m
Ingressi/Uscite d'Allarme	2/1	2/1	-/-
Alimentazione	24VAC 24W max	24VAC 24W max	24VAC 30W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, pendant	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, pendant	-30°C/+ 65°C, da esterno IP66, pendant
Prezzo	Euro 1.296,00	Euro 1.544,00	Euro 1.916,00

TELECAMERE PT IP

2MP

Hik-Connect Cloud P2P

4MP

Hik-Connect Cloud P2P

5MP

Hik-Connect Cloud P2P





Modello	DS-2CD2F22FWD-I[-IS*]	DS-2CD2F42FWD-I[-IS*]	DS-2CD2F52F-I[-IS*]
Sensore	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS
Frame Rate - Pixel Effettivi	25fps (1920 x 1080)	20fps (2688 x 1520) 25fps (1920 x 1080)	20fps (2560 x 1920) 25fps (2048 x 1536)
Sensibilità (AGC ON)	0.01 Lux @ F2.0 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F2.0 0 Lux con IR	0.01 Lux @ F1.2 0 Lux con IR
Obiettivo	4 mm, 2.8 mm opzionale	4 mm, 2.8 mm opzionale	4 mm
Zoom Ottico/Zoom Digitale	-/-	-/-	-/-
Day & Night	ICR	ICR	ICR
Compressione Video	H.264, H.264+, MJPEG	H.264, H.264+, MJPEG	H.264, H.264+, MJPEG
WDR	120dB	120dB	Digitale
Slot SD/SDHC	1 micro SD card max 128GB non fornita	1 micro SD card max 128GB non fornita	1 micro SD card max 128GB non fornita
Preset/Patrol	- / -	- / -	- / -
smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection
Portata IR	10m	10m	10m
Ingressi/Uscite	Audio -/- [1/1] Allarme -/- [1/1]	Audio -/- [1/1] Allarme -/- [1/1]	Audio -/- [1/1] Allarme -/- [1/1]
Alimentazione	12VDC PoE 9W max	12VDC PoE 9W max	12VDC PoE 9W max
Temperatura d'Esercizio	-10°C/+ 40°C, da interno, a superficie	-10°C/+ 40°C, da interno, a superficie	-10°C/+ 40°C, da interno, a superficie
Prezzo	Euro 354,00 Euro 378,00 [-IS]	Euro 378,00 Euro 403,00 [-IS]	Euro 434,00 Euro 459,00 [-IS]

* Disponibile esclusivamente su richiesta

TELECAMERE MINI PTZ IP

2MP 4X



3MP 4X



2MP 20X



3MP 20X



ONVIF

ONVIF

ONVIF

ONVIF

Modello	DS-2DE3204W-DE	DS-2DE3304W-DE	DS-2DE4A220IW-DE	DS-2DE4A320IW-DE
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Frame Rate - Pixel Effettivi	25fps (1920 x 1080)	25fps (2048 x 1536)	50 fps (1920 x 1080)	25 fps (2048 x 1536) 50 fps (1920 x 1080)
Sensibilità (AGC ON)	Col.: 0.05 Lux @ F1.6 B/N: 0.01 Lux @ F1.6	Col.: 0.05 Lux @ F1.6 B/N: 0.01 Lux @ F1.6	Col.: 0.05 Lux @ F1.6 B/N: 0.01 Lux @ F1.6	Col.: 0.05 Lux @ F1.6 B/N: 0.01 Lux @ F1.6
Obiettivo	2.8-12 mm,	2.8-12 mm,	4.7 - 94 mm	4.7 - 94 mm
Zoom Ottico/Zoom Digitale	4x/16x	4x/16x	20x/16x	20x/16x
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Compressione Video	H.264, MJPEG	H.264, MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
WDR	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
Slot SD/SDHC	1 micro SD card max 128GB non fornita	1 micro SD card max 128GB non fornita	1 micro SD/SDHC/SDXC max 128GB non fornita	1 micro SD/SDHC/SDXC max 128GB non fornita
Preset/Patrol/Pattern	300/8/-	300/8/-	300/8/4	300/8/4
 smart Features	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Line Crossing Detection	Intrusion Detection, Smart Tracking, Line Crossing Detection, Region Exiting Detection, Region Entrance Detection	Intrusion Detection, Smart Tracking, Line Crossing Detection, Region Exiting Detection, Region Entrance Detection
Portata IR	-	-	50 m	50 m
Ingressi/Uscite	Audio 1/1 Allarme 1/1	Audio 1/1 Allarme 1/1	Audio 1/1 Allarme 2/2	Audio 1/1 Allarme 2/2
Alimentazione	12VDC/PoE 8W max	12VDC/PoE 8W max	12VDC/PoE+ 18W max	12VDC/PoE+ 18W max
Temperatura d'Esercizio	-30°C/+ 65°C, da esterno, IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 65°C, da esterno, IP66, antivandalo IK10	-30°C/+ 65°C, da esterno, IP66,	-30°C/+ 65°C, da esterno, IP66,
Prezzo	Euro 862,00	Euro 986,00	Euro 1.668,00	Euro 1.979,00

SPEED DOME IP MEGAPIXEL smart PTZ


1,3MP 20X
ONVIF

1,3MP 20X
ONVIF

1,3MP 30X
ONVIF

1,3MP 30X
ONVIF

Modello	DS-2DF5274-AEL	DS-2DF5274-AE3*	DS-2DF5276-AEL	DS-2DF5276-AE3*
Sensore	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Sony Progressive Scan CMOS	1/3" Sony Progressive Scan CMOS
Frame Rate - Pixel Effettivi	25fps (1280 x 960)	25fps (1280 x 960)	25fps (1280 x 960)	25fps (1280 x 960)
Sensibilità (AGC ON)	Col.: 0.02 Lux B/N: 0.002 Lux F1.4 1/1sec 50IRE	Col.: 0.02 Lux B/N: 0.002 Lux F1.4 1/1sec 50IRE	Col.: 0.02 Lux B/N: 0.002 Lux F1.6 1/1sec 50IRE	Col.: 0.02 Lux B/N: 0.002 Lux F1.6 1/1sec 50IRE
Obiettivo Zoom Ottico/Zoom Digitale	4.7-94 mm, 20x/16x	4.7-94 mm, 20x/16x	4.3-129 mm, 30x/16x	4.3-129 mm, 30x/16x
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Compressione Video	H.264, MJPEG, MPEG4 Triple Stream, ROI Codec	H.264, MJPEG, MPEG4 Triple Stream, ROI Codec	H.264, MJPEG, MPEG4 Triple Stream, ROI Codec	H.264, MJPEG, MPEG4 Triple Stream, ROI Codec
WDR	Digitale (3D DNR, BLC)	Digitale (3D DNR, BLC)	Digitale (3D DNR, BLC)	Digitale (3D DNR, BLC)
SD / SDHC / SDXC	1 micro SD card max 128GB (non fornita)	1 micro SD card max 128GB (non fornita)	1 micro SD card max 128GB (non fornita)	1 micro SD card max 128GB (non fornita)
Preset/Patrol/Pattern	256/8/4	256/8/4	256/8/4	256/8/4
 smart Features	Smart Tracking, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Entering Area, Exiting Area, Audio Exeption	Smart Tracking, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Entering Area, Exiting Area, Audio Exeption	Smart Tracking, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Entering Area, Exiting Area, Audio Exeption	Smart Tracking, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Entering Area, Exiting Area, Audio Exeption
Protocollo RS485	Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)
Portata IR	-	-	-	-
Ingressi/Uscite	7/2	7/2	7/2	7/2
Alimentazione	24VAC 60W max, HiPoE 40W	24VAC PoE+ 25W max	24VAC 60W max, HiPoE 40W	24VAC PoE+ 25W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C / +65°C (24VAC) -30°C / +65°C (Hi PoE) da esterno IP66, IK10, pendant	-10°C/+ 50°C, da interno, a superficie o da incasso	-40°C / +65°C (24VAC) -30°C / +65°C (Hi PoE) da esterno IP66, IK10, pendant	-10°C/+ 50°C, da interno a superficie o da incasso
Prezzo	Euro 2.847,00	Euro 2.847,00	Euro 3.591,00	Euro 3.591,00

* Disponibile esclusivamente su richiesta

SPEED DOME IP MEGAPIXEL smart PTZ



2MP 20X

ONVIF



2MP 20X

ONVIF



2MP 30X

ONVIF



2MP 30X

ONVIF

Modello	DS-2DF5284-AEL	DS-2DF5284-AE3*	DS-2DF5286-AEL	DS-2DF5286-AE3*
Sensore	1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS	1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS	1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS	1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS
Frame Rate - Pixel Effettivi	25fps (1920 x 1080)	25fps (1920 x 1080)	25fps (1920 x 1080)	25fps (1920 x 1080)
Sensibilità [AGC ON]	Col.: 0.05 Lux B/N: 0.005 Lux F1.6 1/1sec 50IRE	Col.: 0.05 Lux B/N: 0.005 Lux F1.6 1/1sec 50IRE	Col.: 0.05 Lux B/N: 0.005 Lux F1.6 1/1sec 50IRE	Col.: 0.05 Lux B/N: 0.005 Lux F1.6 1/1sec 50IRE
Obiettivo	4.7-94 mm	4.7-94 mm	4.3-129 mm	4.3-129 mm
Zoom Ottico/Zoom Digitale	20x/16x	20x/16x	30x/16x	30x/16x
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Compressione Video	H.264, MJPEG, MPEG4 Triple Stream, ROI Codec	H.264, MJPEG, MPEG4 Triple Stream, ROI Codec	H.264, MJPEG, MPEG4 Triple Stream, ROI Codec	H.264, MJPEG, MPEG4 Triple Stream, ROI Codec
WDR	Digitale (3D DNR, BLC)	Digitale (3D DNR, BLC)	Digitale (3D DNR, BLC)	Digitale (3D DNR, BLC)
SD / SDHC / SDXC	1 micro SD card max 128GB (non fornita)	1 micro SD card max 128GB (non fornita)	1 micro SD card max 128GB (non fornita)	1 micro SD card max 128GB (non fornita)
Preset/Patrol/Pattern	300 / 8 (fino a 32 preset) / 4	300 / 8 (fino a 32 preset) / 4	300 / 8 (fino a 32 preset) / 4	300 / 8 (fino a 32 preset) / 4
	Smart Tracking, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Entering Area, Exiting Area, Audio Exeption	Smart Tracking, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Entering Area, Exiting Area, Audio Exeption	Smart Tracking, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Entering Area, Exiting Area, Audio Exeption	Smart Tracking, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Entering Area, Exiting Area, Audio Exeption
Protocollo RS485	Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)
Portata IR	-	-	-	-
Ingressi/Uscite d'Allarme	7/2	7/2	7/2	7/2
Alimentazione	24VAC 60W max, HiPoE 40W	24VAC PoE+ 25W max	24VAC 60W max, HiPoE 40W	24VAC PoE+ 25W max
Temperatura d'Esercizio	-40°C / +65°C (24VAC) -30°C / +65°C (Hi PoE) da esterno IP66, IK10, pendant	-10°C/+ 50°C, da interno a superficie o da incasso	-40°C / +65°C (24VAC) -30°C / +65°C (Hi PoE) da esterno IP66, IK10, pendant	-10°C/+ 50°C, da interno a superficie o da incasso
Prezzo	Euro 3.219,00	Euro 3.219,00	Euro 3.777,00	Euro 3.777,00

* Disponibile esclusivamente su richiesta

SPEED DOME IP MEGAPIXEL CON IR smart PTZ


1,3MP 20X

1,3MP 30X

2MP 20X

2MP 30X

Modello	DS-2DF7274-AEL	DS-2DF7276-AEL	DS-2DF7284-AEL	DS-2DF7286-AEL
Sensore	1/3" Sony Progressive Scan CMOS	1/3" Sony Progressive Scan CMOS	1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS	1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS
Frame Rate - Pixel Effettivi	25fps (1280 x 960)	25fps (1280 x 960)	25fps (1920 x 1080)	25fps (1920 x 1080)
Sensibilità (AGC ON)	Col.: 0.02 Lux B/N: 0.002 Lux F1.4 1/1sec 50IRE	Col.: 0.02 Lux B/N: 0.002 Lux F1.6 1/1sec 50IRE	Col.: 0.02 Lux B/N: 0.002 Lux F1.6 1/1sec 50IRE	Col.: 0.02 Lux B/N: 0.002 Lux F1.6 1/1sec 50IRE
Obiettivo Zoom Ottico/Zoom Digitale	4.3-86 mm 20x / 16x	4.3-129 mm 30x/16x	4.7-94 mm 20x/16x	4.3-129 mm 30x/16x
Day & Night	ICR	ICR	ICR	ICR
Compressione Video	H.264, MJPEG, MPEG4 Triple Stream, ROI Codec	H.264, MJPEG, MPEG4 Triple Stream, ROI Codec	H.264, MJPEG, MPEG4 Triple Stream, ROI Codec	H.264, MJPEG, MPEG4 Triple Stream, ROI Codec
WDR	Digitale (3D DNR, BLC)	Digitale (3D DNR, BLC)	Digitale (3D DNR, BLC)	Digitale (3D DNR, BLC)
SD/SDHC	1 micro SD card max 128GB (non fornita)	1 micro SD card max 128GB (non fornita)	1 micro SD card max 128GB (non fornita)	1 micro SD card max 128GB (non fornita)
Preset/Patrol/Pattern	300 / 8 (fino a 32 preset) / 4	300 / 8 (fino a 32 preset) / 4	300 / 8 (fino a 32 preset) / 4	300 / 8 (fino a 32 preset) / 4
	Smart Tracking, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Entering Area, Exiting Area, Audio Exeption	Smart Tracking, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Entering Area, Exiting Area, Audio Exeption	Smart Tracking, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Entering Area, Exiting Area, Audio Exeption	Smart Tracking, Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Entering Area, Exiting Area, Audio Exeption
Protocollo RS485	Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)	Autoadattante (Hikvision, Pelco P, Pelco D)
Portata IR	150 m	150 m	150 m	150 m
Ingressi/Uscite d'Allarme	7/2	7/2	7/2	7/2
Alimentazione	24VAC 60W max, HiPoE 50W	24VAC 60W max, HiPoE 50W	24VAC 60W max, HiPoE 50W	24VAC 60W max, HiPoE 50W
Temperatura d'Esercizio	-40°C / +65°C (24VAC) -30°C / +65°C (Hi PoE) da esterno IP66, pendant	-40°C / +65°C (24VAC) -30°C / +65°C (Hi PoE) da esterno IP66, pendant	-40°C / +65°C (24VAC) -30°C / +65°C (Hi PoE) da esterno IP66, pendant	-40°C / +65°C (24VAC) -30°C / +65°C (Hi PoE) da esterno IP66, pendant
Prezzo	Euro 3.157,00	Euro 4.149,00	Euro 3.653,00	Euro 4.521,00

ENCODER E DECODER



Modello	DS-6701[6704]HWI	DS-6708[6716]HWI	DS-6708[6716]HQHI-SATA	DS-6901UDI	DS-6904[6908]UDI	DS-6916UDI
Ingressi Video	1-ch [4-ch]	8-ch [16-ch]	8-ch [16-ch] TVI, CVBS	-	-	-
Compressione Video	H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG	H.264, MPEG4, MPEG2, MJPEG	H.264	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4, MJPEG
Compressione Audio	G.711u	G.711u	G.711u	G.722/G.711A/G.711U/ MPEG2-L2/ACC	G.722/G.711A/G.711U/ MPEG2-L2/ACC	G.722/G.711A/G.711U/ MPEG2-L2/ACC
Uscite Video	-	-	-	1 HDMI (4K), 1VGA, 1 CVBS	4 HDMI (4K), 2 CVBS [8 HDMI (4K), 4 CVBS]	16 HDMI (4K), 8 CVBS
Ingressi/Uscite Audio	1/1 [4/1]	8/1 [16/1]	4/1	1/1	1/4 [1/8]	1/16
Canale Audio Remoto	1-ch	1-ch	1-ch	-	-	-
Risoluzione di Codifica/Decodifica	WD1@25 fps [per ch] /-	WD1@25 fps per ch /-	2MP@25 fps per ch /-	-/10-ch@12MP 20 fps -/30-ch@5MP 25 fps -/80-ch@2MP 25 fps	-/16-ch@12MP 20 fps -/48-ch@5MP 25 fps -/128-ch@2MP 25 fps	-/16-ch@12MP 20 fps -/48-ch@5MP 25 fps -/128-ch@2MP 25 fps
Tipo Stream	Video/Video e Audio	Video/Video e Audio	Video/Video e Audio	Video/Video e Audio	Video/Video e Audio	Video/Video e Audio
Ingressi/Uscite d'Allarme	1/1 [4/2]	8/4 [16/4]	8/4 [16/4]	8/8	4/4	8/8
Interfaccia di Rete	1 Ethernet 10/100Mbps PoE	1 Ethernet 100/1000Mbps	1 Ethernet 100/1000Mbps	1 Ethernet 10/100/1000Mbps	2 Ethernet 10/100/1000Mbps	2 Ethernet 10/100/1000Mbps
Interfaccia Archivio Locale	1 MicroSD max 32GB	-	2 HDD SATA 6TB cad.	-	-	-
Interfaccia Seriale	1 RS485 [1 RS485, 1 RS232]	1 RS485, 1 RS232	1 RS485	1 RS485, 1 RS232	1 RS485, 1 RS232	1 RS485, 1 RS232
Alimentazione	12VDC/PoE 5W [7W] Alim. esterno	12VDC 10W [22W] Alim. esterno	12VDC 30W [45W] Alim. esterno	12VDC 15W Alim. esterno	230VAC 70W Alim. interno	230VAC 108W Alim. interno
Prezzo	Euro 490,00 Euro 986,00 [6704]	Euro 1.482,00* Euro 1.979,00* [6716]	Euro 1.792,00* Euro 2.413,00* [6716]	Euro 1.730,00*	Euro 3.653,00* Euro 5.576,00* [6908]	Euro 8.925,00*

* Disponibile esclusivamente su richiesta

PoE SWITCH



DS-3E1310P-E

Switch 8 porte PoE 10/100M, 2 porte Uplink da 1Gb, banda 5.4 Gbps, controllo di flusso IEEE802.3af/at, 240VAC 123W Managed

Su Richiesta

DS-3E0318P-E

Switch 16 porte PoE 10/100M, 2 porte Uplink da 1Gb, banda 7.2 Gbps, controllo di flusso IEEE802.3X Full Duplex, 240VAC 250W Unmanaged

Su Richiesta

DS-3E1318P-E*

Switch 16 porte PoE 10/100M, 2 porte Uplink da 1Gb, banda 7.2 Gbps, PoE standard IEEE802.3af/at, 240VAC 230W Unmanaged

Su Richiesta

DS-3E0326P-E

Switch 24 porte PoE 10/100M, 2 porte Uplink da 1Gb, banda 8.8 Gbps, controllo di flusso IEEE802.3X Full Duplex, 240VAC 440W Unmanaged

Su Richiesta

DS-3E1326P-E*

Switch 24 porte PoE 10/100M, 2 porte Uplink da 1Gb, banda 8.8 Gbps, PoE standard IEEE802.3af/at, 240VAC 370W Managed

Su Richiesta

DS-3D2228P*

Switch 24 porte PoE 100M, 4 porte Uplink da 1Gb, 4 porte SFP ottica da 1Gb, 1 porta Multiplex, 1 console port, banda 64 Gbps, controllo di flusso IEEE802.3X Full Duplex, 240VAC 250W Managed

Su Richiesta

MONITOR E TASTIERE



DS-TT-X41T

Tester monitor 7" LCD. Risoluzione fino a 1080P. Controllo dati Up to Coax. Ingressi analogici CVBS/HDMI/VGA/HD-TVI. Uscita aux 12V/2A. Alimentatore caricabatteria e batteria Li-ion inclusi

Su Richiesta

DS-D5019QE-B

Monitor 18.5" TFT-LED Backlight. Risoluzione HD 1366x768, 3D Digital Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace. 1 HDMI, 1 VGA

Su Richiesta

DS-D5021FC

Monitor 21" TFT-LED Backlight. Supporta 2ch LVDS (1080P) 8/10bit, 3D Digital Comb Filter, 3D Noise Reduction. 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS, 1 Audio

Su Richiesta

DS-D5032FC

Monitor 32" TFT-LED Backlight. Supporta 2ch LVDS (1080P) 8/10bit, 3D Digital Comb Filter, 3D Noise Reduction. 1 HDMI, 1 VGA, 1 S-Video, 1 CVBS in/out, 1 Audio in/out

Su Richiesta

DS-1004KI

Tastiera di controllo a 3 assi. Compatibile con DVR serie DS73, DS81, DS77 e VMS. Controllo indipendente fino a 128 speed dome e 128 DVR/NVRsu seriale RS-485

Euro 676,00

DS-1005KI

Joystick USB a 3 assi per controllo di videoregistratori e VMS. Compatibile con sistemi operativi Windows 7/ Vista/Xp/2003

Euro 614,00

DS-1100KI

Tastiera di controllo multifunzione su IP a 3 assi. Touch screen TFT da 7" con risoluzione 800x480. Decodifica fino ad 1 ch in 1080P. Controllo fino a 256 DVR, Tlc IP, Speed Dome. Interfaccia USB2.0 per backup video

Euro 2.847,00

* Disponibile esclusivamente su richiesta

ACCESSORI

					
DS-1H18	DS-1H18S	DS-2FP20Z	POWER INJECTOR	DSA-12PFG-12 FEU 120110000, DC12V/1A, Ø2.1, EU	EU 24V POWER SUPPLY
Trasmittitore passivo compatto HD-TVI su cavo twistato CAT-5UTP. Impedenza da 75 Ω - 100 Ω, distanza di trasmissione a colori fino a 200 m	Trasmittitore passivo HD-TVI su cavo twistato CAT-5UTP. Impedenza da 75 Ω a 100 Ω, distanza di trasmissione a colori fino a 200 m	Microfono preamplificato omnidirezionale ad alta sensibilità. Copertura 70 mq, distanza di trasmissione 3.000 m, impedenza d'uscita 600 Ω	Power injector 60W. Una porta RJ45 10/100/1000M	Alimentatore. In 230VAC Out 12VDC 1A	Alimentatore. In 230VAC Out 24VAC 2,5 A.
Euro 4,50	Euro 6,00	Euro 93,00	Euro 260,00	Euro 16,00	Euro 60,00

STAFFE PER TELECAMERE

<p>Per Bullet tipo:</p> <p>DS-2CE16C2T-IR DS-2CE16C2T-IT3 DS-2CE16D7T-ITx DS-2CE16D5T-IR DS-2CE16D5T-IT3 DS-2CE16F7T-ITx DS-2CE16H1T-ITx DS-2CD20x2WD-I DS-2CD2052-I DS-2CD2085FWD-I</p>  <p>DS-1280ZJ-XS</p> <p>Box posteriore in alluminio colore bianco.</p>  <p>Euro 34,00</p>	<p>Per Bullet tipo:</p> <p>DS-2CE16C2T-IT5 DS-2CE16C5T-AVFIR3 DS-2CE16D7T-AIT3Z DS-2CE16D5T-IT5 DS-2CE16D5T-AVFI3 DS-2CE16D9T-AIRAZH DS-2CE16F7T-AIT3Z DS-2CE16H1T-AIT3Z DS-2CD2Tx2WD-I5 DS-2CD2T52-I5 DS-2CD2T85FWD-I5 DS-2CD26x2FWD-I [-IZS] DS-2CD2652F-I [-IZS]</p>  <p>DS-1260ZJ</p> <p>Box posteriore in alluminio colore bianco.</p>  <p>Euro 37,00</p>	 <p>DS-1280ZJ-S</p> <p>Box posteriore in alluminio colore bianco.</p> <p>Euro 53,00</p>	 <p>DS-1275ZJ</p> <p>Adattatore da palo in alluminio colore bianco.</p> <p>Euro 56,00</p>	 <p>DS-1276ZJ</p> <p>Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.</p> <p>Euro 50,00</p>
---	---	--	---	---

STAFFE PER TELECAMERE

Per Mini Dome tipo:

DS-2CE56C2T-IT3
DS-2CE56D5T-IT3
DS-2CE56D7T-IT3
DS-2CE56F7T-IT3
DS-2CE56H1T-IT3



DS-1272ZJ-110

Staffa da parete in plastica colore bianco.

Euro 47,00



DS-1258ZJ

Staffa da parete in plastica colore bianco. Solo per interno.

Euro 19,00



DS-1271ZJ-110

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco. Estensibile con DS-1279ZJ (Euro 18,00)

Euro 90,00



DS-1281ZJ-S

Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco.

Euro 56,00



DS-1280ZJ-S

Box posteriore in alluminio colore bianco.


Euro 53,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.

Euro 50,00



DS-1275ZJ

Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

Euro 56,00

Per Mini Dome tipo:

DS-2CE56x5T-VFIT3
DS-2CE56D5T-IR3Z
DS-2CE56x7T-IT3Z
DS-2CE56H1T-IT3Z
DS-2CD23x2WD-I
DS-2CD2352F-I
DS-2CD2385FWD-I



DS-1273ZJ-130-TRL

Staffa da parete in plastica colore bianco.

Euro 62,00



DS-1271ZJ-130-TRL

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco. Estensibile con DS-1279ZJ (Euro 18,00)

Su Richiesta

Solo per DS-2CD23xx



DS-1280ZJ-M

Box posteriore in alluminio colore bianco.

Euro 56,00



DS-1281ZJ-M

Box posteriore inclinato in alluminio colore bianco.


Euro 56,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.

Euro 50,00



DS-1275ZJ

Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

Euro 56,00

Per Mini Dome tipo:

DS-2CE56C2T-IRM
DS-2CE56D5T-IRM
DS-2CE56D7T-ITM
DS-2CE56F7T-ITM
DS-2CE56H1T-ITM



DS-1272ZJ-110-TRS

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

Euro 50,00



DS-1280ZJ-XS

Box posteriore in alluminio colore bianco.


Euro 34,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.

Euro 50,00



DS-1275ZJ

Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

Euro 56,00

STAFFE PER TELECAMERE

Per Mini Dome tipo:

DS-2CE56CST-AVPIR3
DS-2CE56DST-AVPIR3xx
DS-2CE56x7T-AVPIT3Z
DS-2CE56H1T-AVPIT3Z



DS-1273ZJ-140

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

Euro 56,00



DS-1273ZJ-140B

Staffa da parete con box posteriore in alluminio colore bianco.

Euro 105,00



DS-1271ZJ-140

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco. Estensibile con **DS-1279ZJ (Euro 18,00)**

Euro 136,00



DS-1241ZJ

Adattatore a controsoffitto in alluminio colore bianco.

Euro 37,00



DS-1240ZJ

Adattatore a soffitto inclinato in plastica colore bianco.


Euro 37,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.

Euro 50,00



DS-1275ZJ

Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

Euro 56,00

Per Mini Dome tipo:

DS-2CD21x2FWD-I
DS-2CD2152F-I
DS-2CD2185FWD-I



DS-1272ZJ-110

Staffa da parete in plastica colore bianco.

Euro 47,00



DS-1272ZJ-110B

Staffa da parete con box posteriore in alluminio colore bianco.

Euro 84,00



DS-1258ZJ

Staffa da parete in plastica colore bianco. Solo per interno.

Euro 19,00



DS-1271ZJ-110

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco. Estensibile con **DS-1279ZJ (Euro 18,00)**

Euro 90,00



DS-1259ZJ

Adattatore a soffitto inclinato in plastica colore bianco.

Euro 12,00



DS-1280ZJ-DM18

Box per collegamenti in alluminio colore bianco.

Euro 29,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.

Euro 50,00



DS-1275ZJ

Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

Euro 56,00

Per Mini Dome tipo:

DS-2CD2725FHW-I-ZS
DS-2CD2785FHW-I-ZS



DS-1473ZJ-155

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

Euro 62,00



DS-1471ZJ-155

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco.


Euro 136,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.

Euro 50,00



DS-1275ZJ

Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

Euro 56,00

STAFFE PER TELECAMERE

Per Mini Dome tipo:

DS-2CD27x2FWD-lxx
DS-2CD2752F-lxx



DS-1273ZJ-135

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

Euro 56,00



DS-1273ZJ-135B

Staffa da parete con box posteriore in alluminio colore bianco.

Euro 105,00



DS-1271ZJ-135

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco. Estensibile con **DS-1279ZJ (Euro 18,00)**

Euro 96,00



DS-1227ZJ

Adattatore a controsoffitto in alluminio colore bianco.

Euro 56,00



DS-1280ZJ-DM21

Adattatore a soffitto inclinato in plastica colore bianco.


Euro 37,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.

Euro 50,00



DS-1275ZJ

Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

Euro 56,00

Per Flat Dome tipo:

DS-2CD25x2FWD-I
DS-2CD2552F-I
DS-2CD2585FWD-IS



DS-1272ZJ-120

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

Euro 50,00



DS-1272ZJ-120B

Staffa da parete con box posteriore in alluminio colore bianco.

Euro 90,00



DS-1271ZJ-120

Staffa da soffitto in alluminio colore bianco. Estensibile con **DS-1279ZJ (Euro 18,00)**

Euro 136,00



DS-1282ZJ-DM(MINI)

Staffa di giunzione in plastica colore bianco.

Euro 5,00



DS-1276ZJ

Adattatore da angolo in alluminio colore bianco.

Euro 50,00



DS-1275ZJ

Adattatore da palo in alluminio colore bianco.

Euro 56,00

Per Fisheye tipo:

DS-2CD29x5FWD-lx



DS-1294ZJ

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

Euro 34,00



DS-1281ZJ-DM27

Box di collegamento in alluminio colore bianco.

Euro 9,00

Per Mini PTZ tipo:

DS-2DE4Ax20IW-DE



DS-1605ZJ

Staffa da parete in alluminio colore bianco.

Su Richiesta



DS-1280ZJ-SD11

Box per collegamenti in alluminio colore bianco.

Su Richiesta



DS-1671ZJ-SD11

Adattatore a controsoffitto in alluminio colore bianco.

Su Richiesta

STAFFE PER TELECAMERE

Per PT Camera tipo:

DS-2CD2Fx2FWD-lx
DS-2CD2F52F-lx



DS-1294ZJ

Staffa da parete
in alluminio
colore bianco.

Euro 34,00



DS-1280ZJ-PT3

Box di collegamento
in alluminio
colore bianco.

Euro 9,00

Per Mini PTZ tipo:

DS-2DE3204W-DE
DS-2DE3304W-DE



DS-1273ZJ-PT6

Staffa da parete
in alluminio colore bianco.

Euro 56,00



DS-1280ZJ-PT6

Box per collegamenti
in alluminio
colore bianco.

Su Richiesta



DS-1227ZJ-PT6

Adattatore a controsoffitto
in alluminio colore bianco.

Su Richiesta

Per Speed Dome tipo:

DS-2AE5123T-A
DS-2AE5230T-A
DS-2AE5x23TI-A
DS-2AE7230TI-A
DS-2DF527x-AEL
DS-2DF528x-AEL
DS-2DF727x-AEL
DS-2DF728x-AEL



DS-1602ZJ

Staffa da parete
in alluminio
colore bianco.

Euro 56,00



DS-1602ZJ-POLE

Staffa da palo
in alluminio
colore bianco.

Euro 81,00



DS-1602ZJ-CORNER

Staffa ad angolo
in alluminio
colore bianco.

Euro 81,00



DS-1602ZJ-BOX

Staffa da parete con box
posteriore in alluminio colore
bianco.

Euro 248,00



DS-1602ZJ-BOX-POLE

Staffa da palo con box
posteriore in alluminio
colore bianco.

Euro 279,00



DS-1602ZJ-BOX-CORNER

Staffa ad angolo con box
posteriore in alluminio colore
bianco.

Euro 279,00



DS-1660ZJ

Staffa da parapetto
in alluminio
colore bianco.

Euro 167,00



DS-1619ZJ

Staffa a collo d'oca
in alluminio
colore bianco.

Euro 217,00



DS-1663ZJ

Staffa da soffitto
in alluminio
colore bianco.

Euro 25,00



DS-1661ZJ

Staffa da soffitto
in alluminio
colore bianco.

Euro 62,00



DS-1662ZJ

Staffa da soffitto
in alluminio
colore bianco.

Euro 68,00

Policy inerenti distribuzione ufficiale e garanzia.

Hikvision commercializza i propri prodotti solo attraverso distributori autorizzati, i quali si impegnano a fornire al mercato un eccellente servizio in termini di assistenza pre e post vendita. Solo i prodotti acquistati tramite la rete distributiva autorizzata sono coperti da garanzia ufficiale e beneficiano dell'eventuale immediata sostituzione - previa verifica della difettosità. Beneficiano altresì di una precisa e puntuale assistenza tecnica, del costante aggiornamento di firmware e relative funzionalità, e di altri servizi ad alto valore aggiunto.

Per qualsiasi informazione inerente alla rete dei distributori autorizzati Hikvision, vi invitiamo a contattarci all'indirizzo info.it@hikvision.com.

PRO QUICKGUIDE

LISTINO PRODOTTI E PREZZI
GIUGNO 2017

Distributore:

┌

└

HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo - 31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902 - F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

www.hikvision.com